



DETTAGLI

NOME	COD ART.	Altezza max Piattaforma	Altezza max lavoro	Capacità di carico	Dimensioni	Operatori	Peso	Dimensioni complessive	
Singola	GTWY5-1H	5	6	150	0.67*0.66	1 Operatore	300	1.24*0.74*1.99m	
	GTWY6-1H	6	8	150			320	1.24*0.74*1.99	
	GTWY8-1H	8	10	150			345	1.36*0.74*1.99	
	GTWY9-1H	9.2	11	150			365	1.4*0.74*1.99	
	GTWY10-1H	10.4	12	136			385	1.42*0.74*1.99	
	GTWY12-1H	12	14	120			460	1.46*0.81*2.68	



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

1	Funzione interruttore uomo morto, alta sicurezza durante il funzionamento	9	La bassa richiesta di manutenzione ti farà risparmiare tempo e denaro
2	Alimentazione CA sulla piattaforma per l'utilizzo di utensili elettrici	10	Pannello di controllo economico, protezione contro le scosse elettriche dell'indicatore di alimentazione, interruttore automatico ecc
3	Progettato con ruote laterali, molto facile per un solo operatore che carica sul camion	11	Valvola di rilascio della pressione incorporata per prevenire e regolare l'alta pressione durante il lavoro
4	Foro per carrello elevatore standard per un facile caricamento	12	I pulsanti di arresto di emergenza sono disponibili sia in piattaforma che in posizione bassa
5	Protezione da sovraccarico	13	Emergency lowering device
6	Tensione di controllo sicura 24V	14	Funzione anti-esplosione, la valvola antideflagrante verrà attivata automaticamente per interrompere il flusso di olio idraulico, quindi la piattaforma si fermerà immediatamente, per prevenire qualsiasi incidente dovuto alla rottura del tubo
7	Doppia protezione di sicurezza con stabilizzatori di livellamento e supporto stabilizzatori	15	Pannello di controllo economico, protezione contro le scosse elettriche dell'indicatore di alimentazione, interruttore automatico ecc
8	Ruote antitraccia	16	Sostituzione gratuita delle parti di ricambio durante il periodo di garanzia



Control Box sull'albero, con interruttore di alimentazione, pulsante di emergenza e indicatore di interblocco stabilizzatori

Foro per carrello elevatore standard



Pannello di controllo sulla piattaforma, con pulsante di arresto di emergenza, interruttore uomo presente e alimentazione CA

Spina aeronautica e cavo resistente all'usura (sicuro e conveniente)



Gradiente di livellamento



Ruote in gomma piena

Foro di sollevamento



Inserire le gambe di supporto in alluminio con piedino in gomma





Fibbia di corda sicura



Catene di sollevamento



Ruote laterali per carico



Carico comodo anche per una persona









